ZAPYTANIE OFERTOWE

Słupca, 16 maja 2025 r.

Zamawiający:

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
Siedziba: ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca
Adres do korespondencji: ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca
NIP 6671735335

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: Zakup, transport i montaż urządzeń placów zabaw oraz wykonanie nasadzeń zieleni zgodnie z poniższym wykazem.

Zamówienie współfinansowane, w ramach PS WPR na lata 2023-2027 dla interwencji I.13.1 - LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent wdrażanie LSR.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Oznaczenie sprawy: **ZO/2025/OW/02**

Zamówienie obejmuje: Zakup, transport i montaż placów zabaw oraz wykonanie nasadzeń zieleni według poniższego wykazu, na działakch wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Parametry techniczne:

Zapytanie obejmuje: Wykonanie, transport do zamawiającego, przygotowanie terenu przed montażem, uprzątnięcie terenu po montażu, montaż urządzeń placu zabaw w trzech lokalizacjach na terenie województwa wielkopolskiego, na obszarze gmin: Orchowo (dwie lokalizacje) oraz Witkowo (jedna lokalizacja) zgodnie z załączonym wykazem działek oraz wykonanie nasadzeń zieleni w miejscowości Orchowo.

Lp.	Nazwa zadania (dostawy / usługi / roboty budowlane)	Jedn. miary	Ilość / liczba	Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot
1	2	3	4	5
I.	**Gmina Orchowo**			
A.1	***Sołectwo Orchowo***			
1	Przygotowanie terenu	szt.	1	Demontaż urządzeń placu zabaw: huśtawka ważka, karuzela tarczowa, bujak sprężynowy - 2 szt., hustawka podówjna, zestaw z eslizgiem, tablica informacyjna:demontaż i montaż piramidy linowej i koparki; demontaż starych obrzeży betonowych.
2	Obrzeże betonowe	mb	55,00	Dane techniczne: Obrzerza o wymiarach: 20x6cm; 55,00 mb.
3	Nawierzchnia bezpieczna	m2	70,00	Dane techniczne: Nawierzchnia bezpieczna z piasku płukanego 0,2-2,0 mm; 70 m2
4	Nasadzenia zieleni	szt.	30,00	Wykonanie nasadzeń zieleni w ilości 30 szt (laurowiśnie)
5	Zestaw zabawowy nr 1	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 320 cm; Wymiary: 730x500 cm; Powierzchnia zderzenia: 990x810 cm; Wysokość upadku: max. 170 cm. Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x2mm 40x40x2mm 40x20x2mm 20x20x2mm Rury stalowe: 33,7x2,9mm 42,4x3,2mm Dodatki: Łańcuch nierdzewny Lina zbrojona Blacha nierdzewna Montaż: Mocowanie w fundamencie betonowym Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna. Zabezpieczenie antykorozyjne: Śrutowanie, podkład cynkowy, lakier poliestrowy proszkowy. Elementy składowe: - Wieża prosta z dachem 2-spadowym - 2 szt. - Wieża prosta z dachem 2-spadowym - 2 szt. - Wieża prosta bez dachu - 2 szt. - Wypełnienie boku wieży - barierka standard - 5 szt. - Wypełnienie boku wieży - kółko i krzyżyk - 1 szt. - Wypełnienie boku wieży - labirynt-zygzak - 1 szt. - Wypełnienie boku wieży - liczydło - 1 szt. - Ślizg nierdzewny - 2 szt. - Pomost z belkami poprzecznymi - 2 szt. - Pomost z belką wzdłużną - 2 szt. - Drabinka linowa łuk - 1 szt. - Płyta wspinaczkowa skos - kamienie - 1 szt. -Przeplotnia linowa prosta - 1 szt. - Drabinka pionowa do wieży - 6 szt. - Płyta wspinaczkowa pionowa - kamienie - 2 szt.
6	Montaż zestawu nr 1	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionego zestawu zabawowego w fundamencie betonowym w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw

7	Huśtawka bocianie gniazdo+huśtawka podwójna deseczka+kubełek	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 230 cm; Wymiary: 240x645 cm; Powierzchnia zderzenia: 705x600 cm; Wysokość upadku: 125 cm; Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x3mm; Dodatki: Łańcuch nierdzewny; Montaż: w fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna; Zabezpieczenie antykorozyjne
8	Montaż elementów: huśtawki bocianie gniazdo+huśtawka podwójna deseczka+kubełek	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionych elementów w fundamencie betonowym w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
9	Karuzela tarczowa otwarta	szt.	1,00	Dane techniczne: Długość: 1500 mm; Szerokość: 1500 mm; Wysokość całkowita: 1509 mm; Waga całkowita: 128 kg; Strefa bezpieczeństwa: Ø 5500 mm; Grupa wiekowa: 3-12 lat; Wysokość swobodnego upadku: 442 mm; Zgodność z normą: EN 1176-1:2017, EN 1176-5:2019; Dostepność cześci zamiennych, Przeznaczone na publiczne place zabaw. NAJCIĘŻSZY ELEMENT: Korpus karuzeli – 105 kg NAJWIĘKSZY ELEMENT: Korpus karuzeli – 795 x 1500 x 1500. Specyfikacja materiałowa: Konstrukcja podłogi stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Konstrukcja górnej części stalowa, malowana podkładem cynkowym i farbą proszkową / opcjonalnie ze stali nierdzewnej. Podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej grubości 2 mm /opcjonalnie z płyty HPL antyposligowej grubości 8 mm / 10 mm. Siedziska wykonane z płyty HPL antyposligowej grubości 8 mm / 10 mm. Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej. Specyfikacja nawierzchni wg PN-EN 1176-1:2017-12: Produkt wymaga zastosowania powierzchni bezpiecznej dostosowanej do upadku z wysokości do 0,6 metra oraz z ruchem wymuszonym. Darń, gleba, kora (wielkość od 20-80 mm), wióry (wielkość 5-30 mm), piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25- 8 mm), inne materiały zgodnie z EN 1177 - grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm. W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 100 mm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczenie
10	Montaż elementu: karuzela tarczowa otwarta	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionego elementu zabawowego w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
11	Huśtawka ważka pojedyńcza	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 95 cm; Wymiary: 305x30 cm; Powierzchnia zderzenia: 605x330 cm; Wysokość upadku: 85 cm; Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x2mm 60x60x3mm 60x40x1.5mm Rury stalowe: 26.9x2.6mm; Montaż: w fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek, zrębka, nawierzchnia syntetyczna; Zabezpieczenie antykorozyjne
12	Montaż elementu: huśtawka ważka pojedyńcza	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionego elementu zabawowego w fundamencie betonowym w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
13	Bujak sprężynowy DINO	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 86 cm; Wymiary: 73x20 cm; Powierzchnia zderzenia: 273x220 cm; Wysokość upadku: 55 cm; Konstrukcja: Sprężyna 170 mm; Blacha 3 mm Płyta HDPE Montaż: Mocowanie w fundamencie betonowym. Zabezpieczenie antykorozyjne. Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna
14	Bujak sprężynowy KONIK	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 87 cm; Wymiary: 78x20 cm; Powierzchnia zderzenia: 278x220 cm; Wysokość upadku: 55 cm; Konstrukcja: Sprężyna 170 mm; Blacha 3 mm Płyta HDPE. Montaż: Mocowanie w fundamencie betonowym. Zabezpieczenie antykorozyjne. Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna
15	Montaż elementów: bujak na sprężynie	szt.	2,00	Usługa montażu w fundamencie betonowym zakupionego elementu zabawowego w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
16	Tablica informacyjna z regulaminem	szt.	1,00	Dane techniczne: Wymiary urządzenia: Wysokość: 180 cm; Szerokość: 9 cm; Długość: 90 cm Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o średnicy 88,9 mm i grubości ścianki 3,6mm. Blacha z informacjami grubości 3 mm o wymiarach 70 x 90 cm. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV
17	Montaż tablicy informacyjnej z regulaminem	szt.	1,00	Montaz tablicy informacyjnej o wymiarach Wysokość: 180 cm; Szerokość: 9 cm; Długość: 90 cm o konstrukcji metalowej
A.2	***Sołectwo Szydłówiec***			
1	Demontaż urządzeń	szt.	1,00	Demontaż urządzeń (zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, bujak sprężynowy)
2	Nawierzchnia bezpieczna	m2	121,00	Nawierzchnia bezpieczna z piasku płukanego 0,2-2,0 mm 30 cm (piasek, agrowłóknina, siatka na krety); 121 m2
3	Huśtawka podwójna z siedziskiem płaskim i kubełkowym	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 230cm; Wymiary: 240x355cm; Powierzchnia zderzenia: 705x300cm; Wysokość 125cm upadku; Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x2mm; Dodatki: Łańcuch nierdzewny; Montaż w fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna; zabezpieczenie antykorozyjne
4	Montaż huśtawka podwójna	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionego zestawu zabawowego w fundamencie betonowym w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw

5	Karuzela tarczowa otwarta	szt.	1,00	Dane techniczne: Długość: 1500 mm; Szerokość: 1500 mm; Wysokość całkowita: 1509 mm; Waga całkowita: 128 kg; Strefa bezpieczeństwa: Ø 5500 mm; Grupa wiekowa: 3-12 lat; Wysokość swobodnego upadku: 442 mm; Zgodność z normą: EN 1176-1:2017, EN 1176-5:2019; Dostepność cześci zamiennych, Przeznaczone na publiczne place zabaw. NAJCIĘŻSZY ELEMENT: Korpus karuzeli – 105 kg NAJWIĘKSZY ELEMENT: Korpus karuzeli – 795 x 1500 x 1500. Specyfikacja materiałowa: Konstrukcja podłogi stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Konstrukcja górnej części stalowa, malowana podkładem cynkowym i farbą proszkową / opcjonalnie ze stali nierdzewnej. Podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej grubości 2 mm /opcjonalnie z płyty HPL antyposligowej grubości 8 mm / 10 mm. Siedziska wykonane z płyty HPL antyposligowej grubości 8 mm / 10 mm. Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej. Specyfikacja nawierzchni wg PN-EN 1176-1:2017-12: Produkt wymaga zastosowania powierzchni bezpiecznej dostosowanej do upadku z wysokości do 0,6 metra oraz z ruchem wymuszonym. Darń, gleba, kora (wielkość od 20-80 mm), wióry (wielkość 5-30 mm), piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25- 8 mm), inne materiały zgodnie z EN 1177 - grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm. W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 100 mm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczenie
6	Montaż karuzela tarczowa otwarta/ zamknięta	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionego zestawu zabawowego w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
7	Bujak sprężynowy KONIK	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 87 cm; Wymiary: 78x20 cm; Powierzchnia zderzenia: 278x220 cm; Wysokość upadku: 55 cm; Konstrukcja: Sprężyna 170 mm; Blacha 3 mm Płyta HDPE. Montaż: Mocowanie w fundamencie betonowym. Zabezpieczenie antykorozyjne. Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna
8	Montaż bujak na sprężynie	szt.	1,00	Usługa montażu w fundamencie betonowym zakupionego elementu zabawowego w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
9	Zestaw zabawowy nr 2	szt.	1,00	Dane techniczne: Wyskokość: 320 cm; Wymiary: 340x300 cm; Powierzchnia zderzenia: 640x540 cm; Wysokosc upadku: max. 120 cm; Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x2mm 40x40x2mm 40x20x2mm 20x20x2mm; Rury stalowe: 33,7x2,9mm 42,4x3,2mm; Dodatki: Łańcuch nierdzewny Lina zbrojona Blacha nierdzewna Płyta HD-PE; Montaż na fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek zrębaka, nawierzchnia syntetyczna; zabezpieczenie antykorozyjne. Elementy składowe: - Wieża prosta z dachem 2-spadowym - 1 szt. - Wieża prosta bez dachu - 1 szt. - Wypełnienie boku wieży - standard - 1 szt. - Wypełnienie boku wieży - labirynt zygzak - 1 szt. - Ślizg nierdzewny - 1 szt. - Płyta wspinaczkowa skos - kamienie - 1 szt; - Lada - 1 szt - Płyta wspinaczkowa skos - otwory - 1 szt. - Schody z poręczą - 1 szt.
10	Montaż zestawu nr 2	szt.	1,00	Usługa montażu zestawu zabawowego w fundamencie betonowym w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
11	Huśtawka ważka pojedyńcza	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 95 cm; Wymiary: 305x30 cm; Powierzchnia zderzenia: 605x330 cm; Wysokość upadku: 85 cm; Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x2mm 60x60x3mm 60x40x1.5mm Rury stalowe: 26.9x2.6mm; Dodatki: Płyta HDPE; Montaż: w fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna; Zabezpieczenie antykorozyjne
12	Montaż huśtawka ważka	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionego w fundamencie betonowym elementu zabawowego w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw.
13	Tablica informacyjna z regulaminem	szt.	1,00	Dane techniczne: Wymiary urządzenia: Wysokość: 180 cm; Szerokość: 5 cm; Długość: 50 cm. Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej o średnicy 48,3 mm i grubości ścianki 3,2mm. Blacha z informacjami grubości 3 mm o wymiarach 50 x 70 cm.Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ścierne a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV
14	Montaż tablica informacyjna	szt.	1,00	Montaż tablicy informacyjnej o wymiarach; Wysokość: 180 cm; Szerokość: 5 cm; Długość: 50 cm. Tablica stalowa
15	Ławka metalowa z oparciem	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 100 cm; Długość: 165 cm; Szerokość siedziska: 50 cm; Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych o przekroju 60x60 mm i grubości ścianki 2 mm. Siedziska wykonane z profili stalowych 40x60x1,5 mm. Zakończenia rur i profili zaślepione. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ściernej, malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV
16	Montaż ławkametalowa z oparciem	szt.	1,00	Usługa montażu ławki metalowej z oparciem na placu zabaw o wymiarach: Wysokość: 100 cm; Długość: 165 cm; Szerokość siedziska: 50 cm
17	Kosz na odpady 35 L	szt.	1,00	Dane techniczne: szerokość - 50 cm; wysokość kubła kosza - 70 cm; wysokość kosza ze stelażem - 110 cm. Konstrukcja: Pojemność: 35 L. Materiał: blacha ocynkowana gr. 2 mm. Kolorystyka dowolna: malowanie farbami proszkowymi

18	Montaż kosz na odpady 35 L	szt.	1,00	Usługa montażu kosza na słupku do zabetonowania w gruncie
II.	**Gmina Witkowo**			
A.1	***Witkowo***			
1	Przygotowanie terenu	szt.	1,00	Przygotowanie terenu (demontaż urządzeń: huśtawka podwójna 2 szt., zestaw zabawowy 2 szt., piaskownica, huśtawka ważka, karuzela tarczowa, bujak sprężynowy; demontaż i ponowny montaż urządzeń siłowni zewnetrznych)
2	Nawierzchnia bezpieczna	m2	21,00	Dane techniczne: Nawierzchnia bezpieczna z piasku płukanego 0,2-2,0 mm; 21 m2
3	Zestaw zabawowy nr 3	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 320 cm; Wymiary: 1060x680 cm; Powierzchnia zderzenia: 1300x880cm; Wyskokość upadku: max 260 cm; Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x2mm 40x40x2mm 40x20x2mm 20x20x2mm; Rury stalowe: 33,7x2,9mm 42,4x3,2mm. Dodatki: Łańcuch nierdzewny Lina zbrojona Blacha nierdzewna Płyta HD-PE; Montaż: Mocowanie w fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna; Zabezpieczenie atykorozyjne. Elementy składowe: - Wieża prosta z dachem 2-spadowym - 2 szt. - Wieża prosta z dachem 2-spadowym - 2 szt. - Wieża prosta z dachem typu zamek - 2 szt. - Wieża prosta z dachem typu zamek - 2 szt. - Ślizg nierdzewny - 2 szt. - Ślizg nierdzewny - 4 szt. - Wypełnienie boku wieży - standard - 2 szt. - Wypełnienie boku wieży - kółko i krzyżyk - 1 szt. - Wypełnienie boku wieży - liczydło - 1 szt. - Wypełnienie boku wieży - bulaj - 2 szt. - Schody z poręczą - 2 szt. - Drabinka linowa pionowa do wieży - 4 szt. - Przeplotnia linowa prosta - 2 szt. - Pomost skos - barierka deseczki - 2 szt. - Płyta wspinaczkowa pionowa - otwory - 2 szt. - Płyta wspinaczkowa pionowa - otwory - 2 szt. - Pomost z belką wzdłużną - 1 szt. - Pomost z belkami poprzecznymi - 1 szt. - Rura strażaka do wieży - 2 szt. - Przejście rurowe - 1 szt.
4	Montaż zestawu nr 3	szt.	1,00	Usługa montażu zestawu zabawowego w na fundamencie betonowym w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
5	Huśtawka bocianie gniazdo+huśtawka podwójna deseczka+kubełek	szt.	2,00	Dane techniczne: Dane techniczne: Wysokość: 230 cm; Wymiary: 240x645 cm; Powierzchnia zderzenia: 705x600 cm; Wysokość upadku: 125 cm; Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x3mm; Dodatki: Łańcuch nierdzewny; Montaż: w fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna; Zabezpieczenie antykorozyjne
6	Montaż huśtawka bocianie gniazdo + hustawka podwójna deseczka + kubełek	szt.	2,00	Usługa montażu elementu zabawowego w fundamencie betonowym w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
7	Piaskownica kwadratowa	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość:30 cm; Wymiary: 300x300 cm; Powierzchnia zderzenia: 600x600 cm; Wysokość upadku: 30 cm; Konstrukcja: Profile stalowe: 20x30x1.5mm Rury stalowe: 88.9x2mm; Dodatki: Płyta HDPE; Montaż: na fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna; Zabezpieczenie antypoślizgowe: Śrutowanie, antykorozyjne: podkład cynkowy, lakier poliestrowy proszkowy
8	Montaż piaskownica	szt.	1,00	Usługa montażu elementu zabawowegow ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw

9	Karuzela tarczowa otwarta	szt.	1,00	Dane techniczne: Dane techniczne: Długość: 1500 mm; Szerokość: 1500 mm; Wysokość całkowita: 1509 mm; Waga całkowita: 128 kg; Strefa bezpieczeństwa: Ø 5500 mm; Grupa wiekowa: 3-12 lat; Wysokość swobodnego upadku: 442 mm; Zgodność z normą: EN 1176-1:2017, EN 1176-5:2019; Dostepność cześci zamiennych, Przeznaczone na publiczne place zabaw. NAJCIĘŻSZY ELEMENT: Korpus karuzeli – 105 kg NAJWIĘKSZY ELEMENT: Korpus karuzeli – 795 x 1500 x 1500. Specyfikacja materiałowa: Konstrukcja podłogi stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. Konstrukcja górnej części stalowa, malowana podkładem cynkowym i farbą proszkową / opcjonalnie ze stali nierdzewnej. Podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej grubości 2 mm /opcjonalnie z płyty HPL antyposligowej grubości 8 mm / 10 mm. Siedziska wykonane z płyty HPL antyposligowej grubości 8 mm / 10 mm. Wszystkie elementy złączne ze stali nierdzewnej. Specyfikacja nawierzchni wg PN-EN 1176-1:2017-12: Produkt wymaga zastosowania powierzchni bezpiecznej dostosowanej do upadku z wysokości do 0,6 metra oraz z ruchem wymuszonym. Darń, gleba, kora (wielkość od 20-80 mm), wióry (wielkość 5-30 mm), piasek lub żwir (wielkość ziarna 0,25- 8 mm), inne materiały zgodnie z EN 1177 - grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200 mm. W przypadku materiału sypkiego niezwiązanego dodać 100 mm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczenie
10	Montaż karuzela tarczowa otwarta/ zamknięta	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionego elementu zabawowego w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
11	Bujak sprężynowy KONIK	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 87 cm; Wymiary: 78x20 cm; Powierzchnia zderzenia: 278x220 cm; Wysokość upadku: 55 cm; Konstrukcja: Sprężyna 170 mm; Blacha 3 mm Płyta HDPE. Montaż: Mocowanie w fundamencie betonowym. Zabezpieczenie antykorozyjne: Śrutowanie, podkład cynkowy, lakier poliestrowy proszkowy. Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna
12	Bujak sprężynowy AUTO	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 83 cm; Wymiary: 101x20 cm; Powierzchnia zderzenia: 301x220 cm; Wysokość upadku: 55 cm; Konstrukcja: Sprężyna 170 mm; Blacha 3 mm Płyta HDPE; Montaż: Mocowanie w fundamencie betonowym. Zabezpieczenie antykorozyjne: Śrutowanie, podkład cynkowy, lakier poliestrowy proszkowy. Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna
13	Montaż bujak na sprężynie	szt.	2,00	Usługa montażu w fundamencie betonowym zakupionego elementu zabawowego w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
14	Huśtawka ważka pojedyncza	szt.	1,00	Dane techniczne: Dane techniczne: Wysokość: 95 cm; Wymiary: 305x30 cm; Powierzchnia zderzenia: 605x330 cm; Wysokość upadku: 85 cm; Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x2mm 60x60x3mm 60x40x1.5mm Rury stalowe: 26.9x2.6mm; Dodatki: Płyta HDPE; Montaż: w fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna; Zabezpieczenie antykorozyjne: Śrutowanie, podkład cynkowy, lakier poliestrowyproszkowy
15	Montaż huśtawka ważka	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionego elementu zabawowego w fundamencie betonowym w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
16	Czworokąt wielofunkcyjny	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 215 cm; Wymiary:270x270 cm; Powierzchnia zderzenia:643x643 cm; Wysokość upadku: 205 cm; Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x2mm 40x40x1.5mm Rury stalowe: 33.7x2mm; Montaż w fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna; Zabezpieczenie antykorozyjne: Śrutowanie, podkład cynkowy, lakier poliestrowy proszkowy
17	Montaż czworokąt wielofunkcyjny	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionego elementu zabawowego w fundamencie betonowym w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
18	Przejście linowe z podestami	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość: 190 cm; Wymiary: 80x215 cm; Powierzchnia zderzenia: 380x515 cm; Wysokość upadku: 30 cm; Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x2mm, 40x40x2mm; Dodatki: Płyta HDPE Lina zbrojona; Montaż: w fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna; Zabezpieczenie antykorozyjne: Zabezpieczenie podkład cynkowy, lakier poliestrowy proszkowy
19	Montaż przejście linowe z podestami	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionego elementu zabawowego w fundamencie betonowym w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
20	Tablica edukacyjna - recykling	szt.	1,00	Dane techniczne: Wysokość:155 cm; Wymiary: 120x10 cm; Powierzchnia zderzenia: 420x310 cm; Konstrukcja: Profile stalowe: 80x80x2mm; Dodatki: Płyta HDPE; Montaż: mocowanie w fundamencie betonowym; Nawierzchnia: Piasek,zrębka, nawierzchnia syntetyczna; Zabezpieczenie antykorozyjne: Śrutowanie, podkład cynkowy, lakier poliestrowy proszkowy
21	Montaż tablica edukacyjna	szt.	1,00	Usługa montażu zakupionej tablicy edukacyjnej-recykling w fundamencie betonowym w ramach realizacji przedmiotowego projektu - wyposażenia placu zabaw
22	Kosz na odpady 35 L	szt.	2,00	Dane techniczne: szerokość - 50 cm; wysokość kubła kosza - 70 cm; wysokość kosza ze stelażem - 110 cm. Konstrukcja: Pojemność: 35 L. Materiał: blacha ocynkowana gr. 2 mm. Kolorystyka dowolna: malowanie farbami proszkowymi
23	Montaż kosz na odpady 35 L	szt.	2,00	Usługa montażu kosza na słupku do zabetonowania w gruncie

24	Tablica informacyjna z regulaminem	szt.	1,00	Dane techniczne: Dane techniczne: Wymiary urządzenia: Wysokość: 180 cm; Szerokość: 9 cm; Długość: 90 cm Konstrukcja: Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o średnicy 88,9 mm i grubości ścianki 3,6mm. Blacha z informacjami grubości 3 mm o wymiarach 70 x 90 cm. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ściernej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV
25	Montaż tablica informacyjna	szt.	1,00	Montaż tablicy informacyjnej o wymiarach Wysokość: 180 cm; Szerokość: 9 cm; Długość: 90 cm o konstrukcji metalowej

Termin i sposób składania ofert:

a) Oferta musi się składać z wypełnionego i podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e druku formularza ofertowego (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego - **Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty WYŁĄCZNIE na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia**. Oferty złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu postępowania ofertowego. Składane oferty muszą być zgodne z przedmiotem zamówienia, podpisane przez Oferenta i przesłane w formie skanu dokumentu). Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.
b) Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich i zawierać wszelkie publiczno-prawne obciążenia wynikające z zawartej umowy obciążające Zamawiającego jako płatnika.
c) Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
d) Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz ważna przez min. 30 dni.
e) Zawartość oferty: wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z oświadczeniem o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).
f) Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość gwarancji w przedziale od: minimum 24 miesiące do maksimum 60 miesięcy.
W przypadku zaoferowania przez Oferenta długości okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące Zamawiający ofertę odrzuci.
Oferenci oferują długość okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 24 do 60 miesięcy.
W przypadku gdy Oferent nie wskaże w ofercie długości okresu gwarancji Zamawiający ofertę odrzuci.
Okres gwarancji będzie biegł od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych prac.
g) **Termin składania ofert najpóźniej do dnia 30 maja 2025 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.**
h) Oferty należy przesyłać na adres e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl lub pocztowo na adres Biura (decyduje data wpływu).
i) Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
j) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania oferty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/ informacji oraz za przesłanie/złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazane w niniejszym zapytaniu.
k) Zapytanie nie przewiduje składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia - do 30 września 2026 r.

Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium:
• cenowego z najniższą zaproponowaną przez oferenta ceną brutto – 100 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Punktacja dla kryterium = (Cena brutto najniższa z ważnych ofert/ cena brutto badanej oferty) x 100

Informacje na temat zakresu wykluczenia
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby/ podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
W związku z powyższym oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby/ podmioty, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę.

Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez oferenta, które nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
c) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych,
d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie składania ofert,
e) w których cena podana jest w walucie innej niż polski złoty,
f) zawierające klauzule "cena ofertowa może ulec zmianie",
g) oferujące długość okresu gwarancji krótszy niż 24 miesiące,
h) jeśli Oferent nie wskaże w ofercie długości okresu gwarancji.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów drogą elektroniczną. Zamawiający skontaktuje się z wybranym oferentem w terminie 7 dni od daty terminu składania ofert. Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazane do wszystkich potencjalnych wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 14 dni od terminu składania ofert.

Dodatkowe informacje
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i końcowe wykonanych prac. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego. Pozostała należność zostanie rozliczona fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez każdego z Zamawiających protokołów końcowych bezusterkowego odbioru zadania. Do kontaktów z wykonawcami upoważniony jest – Anita Herudzińska tel. 63 241 00 73.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub uzupełnienia treści zamówienia,
b) unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Lista załączników:
a) Wykaz działek - Załącznik nr 1
b) Formularz ofertowy – Załącznik nr 2,
c) Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym – Załącznik nr 3